

Link do produktu: <https://www.kamery-cctv.com.pl/kamera-analogowa-mwpower-2-mpx-ac-d402z-df-27mm-135mm-p-994.html>



Kamera analogowa MWPOWER 2 MPX AC-D402Z-DF 2.7mm-13.5mm

Cena	719,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AC-D402Z-DF 2.7mm-13.5mm
Kod producenta	AC-D402Z-DF 2.7mm-13.5mm
Producent	MWPOWER

Opis produktu

MWPOWER AC-D402Z-DF 2.7mm-13.5mm

Kamera analogowa 2 MPX DarkFighter, obiektyw MOTO:2,7-13,5mm, Turret, biała obudowa, IR 70m,

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER AC-D402Z-DF 2.7mm-13.5mm
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Główne cechy :

- Standard przesyłu obrazu : TVI/AHD/CVI/CVBS
- Przetwornik: 2MP Progressive Scan STARLIGHT - ULTRA LOW LIGHT
- Rozdzielczość: 1920x1080 / 25 kl/s (PAL)
- Ilość pikseli: 2Mpx
- Czułość: 0.005 lux/F1.2 (AGC ON), 0 lux (IR LED Wł.)
- Obiektyw: 2.7 - 13.5 mm @ F1.4 Motozoom
- Doświetlacz Smart IR o zasięgu 70m
- AES, AGC, DNR
- WDR 120dB
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obudowa: klasa szczelności IP67 metalowa
- Zasilanie: 12V DC
- Gwarancja: 36 miesięcy

Podstawowe	
Przetwornik	2Mpx skanowanie progresywne CMOS
Obsługiwane systemy wideo	AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC)
Czułość	Kolor: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR
Elektroniczna migawka	1/25 (1/30) s to 1/50,000 s
Obiektyw	Motoryczny 2.7mm - 13.5mm @ F1.2, horyzontalne(poziome) pole widzenia od 102° do 31°
Mocowanie obiektywu	Φ14

Tryb dzień / noc	IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem
Montaż w 3-osiach	Obrót pion : 0° to 360°, Przechyl : 75°, Rotacja : 0° to 360°
Synchronizacja	Wewnętrzna
WDR (szeroki zakres dynamiki)	>120dB
Wyjście wideo	1x 1V p-p, BNC, 75Ω
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość	1920 × 1080
Prędkość i rozdzielczość	25 kl/s @ 1920×1080 (1080p) - PAL 30 kl/s @ 1920×1080 (1080p) - NTSC
Funkcje poprawiające obraz	AGC,AES,DNR,3D DNR, Jasność, Ostrość, Odbicie lustrzane, Smart IR, Tryb dzień-noc, BLC
Menu OSD	TAK
Pozostałe cechy	
Temperatura i wilgotność pracy	-40 °C to 60°C (-40 °F to 140°F), wilgotność: 90% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12 VDC ± 25% / 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pobór mocy	Max. 7.7 W
Klasa szczelności	IP 67
Zasięg IR	Do 70m
Wymiary	123.87mm×110.24mm×134.3mm (4.87"×4.34"×5.29")
Waga	około 600g (1.32 lb)

RYSunEK TEChNICZY

