

Link do produktu: <https://www.kamery-cctv.com.pl/kamera-analogowa-mwpower-5-mpx-ac-d405z-g-27-135mm-p-1013.html>



Kamera analogowa MWPOWER 5 MPX AC-D405Z-G 2.7-13.5mm

Cena	704,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AC-D405Z-G 2.7-13.5mm
Kod producenta	AC-D405Z-G 2.7-13.5mm
Producent	MWPOWER

Opis produktu

MWPOWER AC-D405Z-G 2.7-13.5mm

Kamera analogowa 5 MPX obiektyw MOTO:2,7-13,5mm, Turret, grafitowa obudowa, IR 40m,

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER AC-D405Z-G 2.7-13.5mm
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- Kamera analogowa 4w1
- Obsługa standardów AHD/TVI/CVI/CVBS
- Przetwornik 5Mpx
- Promiennik IR do 40m
- Rozdzielczość 2560 × 1944 @ 20fps
- Motoryczny obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5mm
- Funkcja Smart IR
- Gwarancja: 36 miesięcy

Kamera	
Przetwornik obrazu	5Mpx CMOS
Rozdzielczość	2560 (H) × 1944 (V)
Czułość	0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka	PAL: 1/25 s do 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s do 1/50, 000 s
Obiektyw	Motoryczny 2.7-13.5mm @ F1.4 Kąt widzenia: 95.7° - 29.1°
Mocowanie obiektywu	Φ 14
Dzień & Noc	ICR
Zakres regulacji	Z: 0° do 355°, Y: 0° do 75°, X: 0° do 355°
Synchronizacja	Wewnętrzna

Ilość klatek	PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
Menu	
AGC	Tak
Tryb Dzień/Noc	Auto/Kolor/BW (Czarno biały)
Balans bieli	ATW/MWB
BLC	Tak
DWDR	Tak
Język	Angielski
Funkcje	Jasność, Ostrość, DNR , Odbicie, Smart IR
Złącza	
Wyjście wideo	1x analogowe wyjście HD
Joystick trybów	TVI/AHD/CVI/CVBS
Ogólne	
Środowisko pracy	-40 °C do 60 °C, Wilgotność 90% lub mniej (nieskondensowana)
Zasilanie	12 VDC ±25%
Pobór mocy	Max. 6.3 W
Wodoszczelność	IP67
Obudowa	Metalowa
Zasięg IR	Do 40 m
Komunikacja	
Poprzez kabel koncentryczny (tryb TVI)	
Wymiary	
123.86 mm × 134.3 mm × 110.11 mm (4.88" × 5.29" × 4.38")	
Waga	
ok. 580 g (1.28 lb.)	

RYSUNEK TECHNICZY

