

Link do produktu: <https://www.kamery-cctv.com.pl/kamera-ip-mwpower-8-mpx-ipc-acu-t308-fsda-28mm-p-1134.html>



Kamera IP MWPOWER 8 MPX IPC-ACU-T308-FSDA (2.8mm)

Cena	1 947,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	IPC-ACU-T308-FSDA (2.8mm)
Kod producenta	IPC-ACU-T308-FSDA (2.8mm)
Producent	MWPOWER

Opis produktu

MWPOWER IPC-ACU-T308-FSDA

Kamera IP 8MPX, 2,8mm, IR 30m, Tuba, ACUSENSE, wbudowany mikrofon

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-ACU-T308-FSDA
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- rozdzielczość: 8 MPx
- oświetlacz IR: do 40 m
- kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- AcuSense - inteligentne filtrowanie fałszywych alarmów
- DarkFighter - technologia Ultra Low Light
- wbudowany mikrofon

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
Migawka	1/3 s do 1/100,000 s
Dzień/noc	ICR Cut
Migawka	Tak
Ustawienie położenia	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 90°, rotacja 0° do 360°
P/N	P/N
WDR	120 dB
Obiektyw	
Typ obiektywu & FOV	2.8 mm, HFOV 111°, VFOV 59°, DFOV 131°
Apertura	F1.6
Mocowanie obiektywu	M12
Typ apertury	Fixed
Oświetlenie	

Zasięg IR	Do 40 m
Długość fali	850 nm
Dodatkowy oświetlacz SMART	Tak
Oświetlacz	IR
Video	
Max. Rozdzielczość	3840 × 2160
Główny strumień	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
Video Bit Rate	32 Kbps do 16 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265 Type	Main Profile
H.264+	Główny strumień
H.265+	Główny strumień
SVC	H.264 i H.265
ROI	1 obszar dla każdego strumienia
Audio	
Filtrowanie szumów	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Audio Bit Rate	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3)/16-64Kbps(AAC)
Sieć	
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Płynna transmisja strumieniowa	Tak
Użytkownik/ Host	Do 32 użytkowników. 3 poziomy użytkowników: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, Security Audit Log, basic & digest authentication HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE & digest authentication ONVIF
Pamięć masowa	Slot na kartę microSD/SDHC/SDXC (256 GB) lokalna pamięć & NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR)
Oprogramowanie klienckie	MWAPP, MWCMS
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo : IE10+, Chrome 57+, Firefox 52+ Bez wtyczkowa obsługa przeglądarki: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Obraz	

Przełączanie dzień/noc	Dzień, noc, Auto, harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, saturacja, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Interfejs	
Wbudowany mikrofon	Tak
Slot na kartę pamięci	Wbudowany slot micro SD do 256 GB
Hardware Reset	Tak
Interfejs komunikacyjny	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Funkcje (tradycyjny algorytm)	
Podstawowe zdarzenia	Detekcja ruchu, sabotaż, wyjątki (rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, HDD full, HDD error), nagła zmiana sceny
Funkcje (Algorytm Deep Learning)	
Przechwytywanie twarzy	Tak
Ochrona perymetryczna	Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja wejścia/ wyjścia z obszaru
Ogólne	
Warunki środowiskowe	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Warunki uruchomienia i eksploatacji	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, class 3
Pobór mocy i natężenie	12 VDC, 0.5 A, max. 6.0 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A do 0.13 A, max. 7.2 W
Interfejs zasilania	Ø5.5 mm coaxial power plug
Materiał	Metal
Wymiary kamery	Ø70 × 161.7 mm (2.8" × 6.37")
Wymiary z opakowaniem	216 × 121 × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6")
Waga kamery	485 g (1.1 lb.)
Waga z opakowaniem	749 g (1.6 lb.)
Powiązane metody	Przesyłanie na serwer NAS/kartę pamięci, powiadomienie centrum nadzoru, wyzwolenie zapisu,
Język web klienta	33 języki Angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, Tradycyjny, chiński, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski, portugalski (Brazylia), ukraiński
Ogólne funkcje	Anti- flicker (antymigotanie), heartbeat, odbicie lustrzane, maski prywatności, flash log, reset hasła przez emaila, licznik pixeli
SoGware Reset	Tak

RYSUNEK TECHNICZY

