

Link do produktu: <https://www.kamery-cctv.com.pl/kamera-ip-mwpower-8-mpx-ipc-acu-t508-zsda-28-12mm-p-1135.html>



Kamera IP MWPOWER 8 MPX IPC-ACU-T508-ZSDA (2.8-12mm)

Cena	3 453,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	IPC-ACU-T508-ZSDA (2.8-12mm)
Kod producenta	IPC-ACU-T508-ZSDA (2.8-12mm)
Producent	MWPOWER

Opis produktu

MWPOWER IPC-ACU-T508-ZSDA

Kamera IP 8 MPX AcuSense, obiektyw MOTO:2,8-12mm, Tuba, biała obudowa, IR 60m, slot karty SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-ACU-T508-ZSDA
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- rozdzielczość: 8 MPx
- obiektyw: 2.8 - 12 mm MOTOZOOM
- oświetlacz IR: do 60 m
- kompresja H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- AcuSense - inteligentne filtrowanie fałszywych alarmów
- DarkFighter - technologia Ultra Low Light

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), CZ/B: 0 Lux with IR
Migawka	ICR
Dzień/noc	1/3 s do 1/100,000 s
Migawka	Tak
Ustawienie położenia	Obrót: 0° - 355°, pochylenie: 0° - 90°, rotacja: 0° - 360°
P/N	P/N
WDR	120 dB
Obiektyw	
Typ obiektywu & FOV	2.8 do 12 mm, HFOV 108° do 46°, VFOV 58° do 26°, DFOV 127.4° do 52°
Apertura	F1.4
Mocowanie obiektywu	Ø14

Typ apertury	Fixed
Focus	Auto
IR	
Zasięg IR	Do 60 m
Długość fali	850 nm
Dodatkowy oświetlacz SMART	Tak
Oświetlacz	IR
Video	
Max. Rozdzielczość	3840 × 2160
Główny strumień	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 360 × 240) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 360 × 240)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
Video Bit Rate	32 Kbps do 16 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265 Type	Main Profile
H.264+	Główny strumień
H.265+	Główny strumień
Bit Rate Control	CBR/VBR
Scalable Video Coding (SVC)	H.264 / H.265
Region of Interest (ROI)	1 obszar dla każdego strumienia
Audio	
Typ audio	Mono
Filtrowanie szumów	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Audio Bit Rate	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/ 8-320Kbps(MP3)/16-64 Kbps (AAC)
Sieć	
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Użytkownik/ Host	Do 32 użytkowników. 3 poziomy użytkowników: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, Security Audit Log, basic & digest authentication HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE & digest authentication ONVIF
Pamięć masowa	MicroSD/SDHC/SDXC card (256 GB) lokalna pamięć & NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR)

Oprogramowanie klienckie	Z kartą pamięci Hikvision obsługiwane jest szyfrowanie kart pamięci. MWAPP, MWCMS
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo : IE10+, Chrome 57+, Firefox 52+ Bez wtyczkowa obsługa przeglądarki: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Obraz	
Przełączanie dzień/noc	Dzień, noc, Auto, harmonogram
SNR	≥ 52 dB
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, saturacja, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Interfejsy	
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (max. 24 VDC/24 VAC, 1A)
Audio	1 wejście (line in), two-core terminal block, max. amplituda wejściowa: 3.3 Vpp, impedancja wejściowa: 4.7 KΩ, typ interfejsu: non-equilibrium; 1 wyjście (line out), two-core terminal block, max. amplituda wyjściowa: 3.3 Vpp, impedancja wyjściowa: 100 Ω, typ interfejsu: non-equilibrium
Slot na kartę	Wbudowany slot na kartę micro SD do 256 GB
Hardware Reset	Tak
Funkcje (tradycyjny algorytm)	
Podstawowe zdarzenia	Detekcja ruchu, sabotaż, wyjątki (rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, HDD full, HDD error), nagła zmiana sceny
Funkcje (Algorytm Deep Learning)	
Przechwytywanie twarzy	Tak
Ochrona perymetryczna	Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja wejścia/ wyjścia z obszaru
Ogólne	
Warunki środowiskowe	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Warunki uruchomienia i eksploatacji	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, ochrona przed odwrotną polaryzacją PoE 802.3at, class 4
Pobór mocy i natężenie	12 VDC, 1.08 A, max. 13 W PoE: (802.3at, 42.5 V do 57 V), 0.36 A do 0.27 A, max. 15 W
Interfejs zasilania	Two-core terminal plug
Firmware	V5.5.112
Materiał	Metal
Wymiary kamery	Ø144.1 × 345.7 mm (5.7" × 13.6")
Wymiary z opakowaniem	385 × 190 × 180 mm (15.2" × 7.5" × 7.1")
Waga kamery	W przybliżeniu 1430 g (3.2 lb.)
Waga z opakowaniem	W przybliżeniu 2490 g (5.5 lb.)
Powiązane metody	Przesyłanie na serwer NAS/kartę pamięci, powiadomienie centrum nadzoru, wyzwolenie zapisu, wyzwolenie przechwytywania, ostrzeżenie dźwiękowe
Język web klienta	33 języki Angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, Tradycyjny chiński, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski, portugalski (Brazylia), ukraiński

Ogólne funkcje

Anti- flicker (antymigotanie), heartbeat, odbicie lustrzane,
maski prywatności, flash
log, reset hasła przez emaila, licznik pixeli

Klasa szczelności

IP66, IK10

RYSUNEK TECHNICZY

