

Link do produktu: <https://www.kamery-cctv.com.pl/kamera-ip-mwpower-8-mpx-ipc-acu-t808-fsd28mm-p-1136.html>



Kamera IP MWPOWER 8 MPX IPC-ACU-T808-FSD(2.8mm)

Cena	2 286,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	IPC-ACU-T808-FSD (2.8mm)
Kod producenta	IPC-ACU-T808-FSD (2.8mm)
Producent	MWPOWER

Opis produktu

MWPOWER IPC-ACU-T808-FSD

Kamera IP 8 MPX AcuSense, obiektyw stałooogniskowy:2,8mm, Tuba, biała obudowa, IR 80m, slot karty SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-ACU-T808-FSD
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- rozdzielczość: 8 MPx
- oświetlacz IR: do 80 m
- kompresja H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- AcuSense - inteligentne filtrowanie fałszywychalarmów
- DarkFighter - technologia Ultra Low Light

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Migawka	ICR
Dzień/noc	1/3 s - 1/100,000 s
Migawka	Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 90°, rotacja: 0° - 360°
WDR	120 dB
Typ obiektywu & FOV	2.8 mm, HFOV: 110.7° , VFOV: 59.1° , DFOV: 131°
Apertura	F1.6
Mocowanie obiektywu	M16
Oświetlenie	
Zasięg IR	do 80 m
Długość fali	850 nm
Dodatkowy oświetlacz SMART	Tak
Video	

Max. Rozdzielczość	3840 × 2160
Główny strumień	50Hz: 20fps (3840 × 2160, 3072 × 1728), 25fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (3840 × 2160, 3072 × 1728), 30fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
Video Bit Rate	32 Kbps - 16 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265 Type	Main Profile
H.264+	Główny strumień
H.265+	Główny strumień
Bit Rate Control	CBR/VBR
Scalable Video Coding (SVC)	Tak
Region of Interest (ROI)	1 obszar dla każdego strumienia
Sieć	
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Płynna transmisja strumieniowa	Tak

RYSUNEK TECHNICZY

